

Magna Tires Group ha presentato MA04+, nuovo pneumatico radiale con un battistrada E4 progettato per dumper rigidi che lavorano nelle miniere di superficie. È l'ultima aggiunta alla gamma Magna ed è disponibile nelle dimensioni 27.00R49, 33.00R51, 37.00R57, 40.00R57, 46/90R57, 50/80R57, 59/80R63 in varie mescole, tra cui (A) resistente al taglio, (B) resistente al calore e (S) standard.

Il Magna MA04+ è progettato e costruito sulla base delle ultime novità tecnologiche radiali dell'azienda. La carcassa high-tech riduce la generazione di calore all'interno del pneumatico, cosa che porta a una durata prolungata, consumi ridotti, maggiore efficienza e comfort ottimizzato per l'operatore.

Inoltre, il pneumatico offre un'eccezionale resistenza alle forature rispetto ai pneumatici cross-ply meno durevoli, riducendo il costo orario del prodotto. È quindi un prodotto ideale, secondo l'azienda, per i più famosi e utilizzati dumper rigidi come quelli prodotti da Terex, Caterpillar, Komatsu e Hitachi.

Le dimensioni disponibili:

| Tyre size | Pattern | Load symbol | Tra code | Max. speed (km/h) | Load/speed index | Single max. load/pressure | Rim (mm)  | Overall diameter (mm) | Section width (mm) | Tread depth (mm) | Tyre weight (kg) | TKPH |      |      |
|-----------|---------|-------------|----------|-------------------|------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|--------------------|------------------|------------------|------|------|------|
|           |         |             |          |                   |                  |                           |           |                       |                    |                  |                  | A    | B    | ST   |
| 27.00R49  | MA04+   | **          | E4       | 50                | 223B             | 27250 kg/6.5 bar          | 19.50/4.0 | 2690                  | 740                | 82               | 1600             | 392  | 625  | 500  |
| 33.00R51  | MA04+   | **          | E4       | 50                | 235B             | 38750 kg/6.5 bar          | 24.00/5.0 | 3030                  | 920                | 95               | 2341             | 431  | 724  | 565  |
| 37.00R57  | MA04+   | **          | E4       | 50                | 246B             | 53000 kg/7.25 bar         | 27.00/6.0 | 3440                  | 1050               | 99               | 3350             | 800  | 960  | 880  |
| 40.00R57  | MA04+   | **          | E4       | 50                | 250B             | 60000 kg/7.25 bar         | 29.00/6.0 | 3560                  | 1130               | 99               | 3830             | 631  | 1006 | 805  |
| 40.00R57  | MA04+C  | **          | E4       | 50                | 250B             | 60000 kg/7.25 bar         | 29.00/6.0 | 3560                  | 1130               | 93               | 4020             | 733  | 1161 | 930  |
| 46/90R57  | MA04+   | **          | E4       | 50                | 252B             | 63000 kg/7.0 bar          | 29.00/6.0 | 3560                  | 1180               | 85               | 4020             | 696  | 1134 | 898  |
| 50/80R57  | MA04+   | **          | E4       | 50                | 257B             | 73000 kg/6.0 bar          | 34.00/5.0 | 3620                  | 1266               | 95               | 4200             | 780  | 1180 | 980  |
| 59/80R63  | MA04+   | **          | E4       | 50                | 268B             | 100000 kg/6.0 bar         | 44.00/5.0 | 4030                  | 1505               | 116              | 5960             | 1216 | 1736 | 1476 |

© riproduzione riservata  
pubblicato il 23 / 04 / 2018