

CEMB presenta la nuova gamma di smontagomme a piatto totalmente progettata e realizzata internamente che garantisce la qualità del *Made in Italy*. La nuova gamma è stata studiata e messa a punto per permettere all'operatore di lavorare agevolmente su tutti i tipi di ruota vettura. Tutti i modelli sono automatici e provvisti di palo ribaltabile che garantisce la massima rigidità per non danneggiare il cerchio.

I nuovi smontagomme in gamma sono: SMX40, SMX50, SMX70 e SMX70 LeverLess che andranno ad aggiungersi al già esistente SMX60.

SMX40 è caratterizzato dal piatto tondo con doppia velocità di rotazione (versione Inverter disponibile in opzione) con griffe con capacità di bloccaggio esterno 10"-20" e bloccaggio interno 12"-22". Lo stallonatore permette di operare su ruote con larghezza massima 12". Lo smontagomme è fornito di pistola Wika per il gonfiaggio e potrà essere configurato con i bracci di aiuto opzionali per facilitare le operazioni di smontaggio e montaggio della ruota.

SMX50 è dotato di piatto a fiore per offrire un maggiore sostegno alle griffe che hanno una capacità di bloccaggio esterno 10"-22" e interno 12"-24". Il pratico stallonatore consente di operare su ruote con una larghezza massima di 14". Anche in questo caso il sistema di rotazione è a doppia velocità, anche se è disponibile il sistema Inverter in opzione. SMX50 è dotato di manometro flangiato e pedale per il gonfiaggio della ruota.

SMX70 è lo smontagomme professionale con piatto a fiore, le griffe consentono un bloccaggio esterno di ruote da 10" a 24" e un bloccaggio interno da 12" a 26". Lo stallonatore permette di operare su ruote con larghezza massima fino a 17". Il modello è dotato di motore inverter di serie e di manometro flangiato e pedale per il gonfiaggio della ruota. Il palo orizzontale rinforzato è particolarmente grande e robusto e garantisce meno flessioni durante l'utilizzo. Anche la base del palo ribaltabile presenta dei rinforzi per un migliore sostegno.

SMX70 è disponibile anche nella versione **LeverLess** che riduce al minimo lo sforzo da parte dell'operatore.

© riproduzione riservata pubblicato il 3 / 02 / 2022