

All'interno delle tecnologie *no-dig* - o *trenchless technology* - rientrano tutte quelle pratiche che permettono di **effettuare la posa**, l'esercizio e la manutenzione delle reti **dei sottoservizi minimizzando l'impatto sulla pavimentazione esistente**.

Al contrario della trincea tradizionale, **la mini e la microtrincea hanno un'esecuzione molto più rapida** e con una produzione di materiale di risulta nettamente inferiore. Inoltre, la sezione di scavo ridotta **non danneggia eccessivamente la pavimentazione stradale**, con tempi e costi di ripristino considerevolmente più bassi.

Simex propone **13 modelli di escavatrici a ruota** specifici per lo scavo di **trincee a sezione ridotta**. Le attrezzature si distribuiscono in tre gamme di prodotto, **RW e T per pale e mini pale**, e la linea **RWE** per **escavatori** di diverse taglie.

[Più info](#)

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

MICROTRINCEA: Microscavi di larghezza compresa tra i **1,6 e i 2,5** cm. Profondità massima: **25 cm.**

MINITRINCEA: Larghezza compresa tra i **5 e 15 cm.** Profondità massima: **30-40 cm.**

Minimizzare la necessità di ripristino

Ridurre il traffico di mezzi pesanti

Ridurre l'impatto sulla viabilità

Risparmio sui costi di cantiere

SIMEX PER LA MINI E LA MICROTRINCEA: MODELLI IN GAMMA



Escavatrici a ruota Simex per la microtrincea

Per mini escavatore e pala compatta

RWE 15 e RW 150

Larghezze: da 2,5 a 5 cm

Profondità: da 10 a 15 cm

T 200

Larghezze: da 2,5 a 5 cm

Profondità: 20 cm

Per mini/midi escavatore

RWE 20 e RWE 30

Larghezze: da 2,5 a 8 cm

Profondità: da 20 a 30 cm



Escavatrici a ruota Simex per la micro e la minitrincea

Per pala compatta

T 300 e TA 300

Larghezze: da 2,5 a 8 cm

Profondità: 30 cm

Per escavatore e pala compatta

RWE 35 e RW 350

Larghezze: da 2,5 a 8 cm

Profondità: da 25 a 35 cm





Escavatrici a ruota Simex per la minitrincea

Per pala compatta

T 450

Larghezze: da 5 a 20 cm

Profondità: da 15 a 45 cm

RW e RWA 500

Larghezze: da 5 a 12 cm

Profondità: da 25 a 50 cm

Per escavatore

RWE 50

Larghezze: da 5 a 12 cm

Profondità: da 30 a 50 cm

© riproduzione riservata pubblicato il 16 / 03 / 2022