

Dalle nuove porte a scorrimento rapido sino ai portoni sezionali industriali, o ancora ai dissuasori per il controllo veicolare degli accessi; saranno molteplici le soluzioni che esporrà l'azienda a Milano.

Da 80 anni leader nel settore delle **chiusure civili e industriali**, di recente entrato con successo anche nel segmento del **controllo veicolare degli accessi**, il **Gruppo Hörmann** sarà presente a **Intralogistica 2022**, che avrà luogo dal 3 al 6 maggio nel contesto di Fieramilano a RHO.

All'importante manifestazione - kermesse internazionale che mira a riunire le soluzioni più innovative e i sistemi integrati di movimentazione industriale, gestione del magazzino, stoccaggio dei materiali e picking - l'azienda parteciperà esponendo i più avanzati prodotti specifici per il comparto. In uno **stand dedicato (Pad 10 Corsia B/C stand 15/20)**, Hörmann proporrà, oltre ai **dissuasori Security Line** per quanto riguarda il controllo veicolare degli accessi, anche l'eccellenza della propria gamma per l'industria e la logistica, dalle **porte rapide** ai **portoni industriali**, fino alle **tecnologie di carico scarico**.

Tra i portoni industriali, è da citare in particolare il [portone sezionale industriale Hörmann SPU F42](#). Realizzato in robusto **acciaio a doppia parete**, nonché estremamente resistente e ideale per qualsiasi edificio industriale, il nuovo portone è caratterizzato da un manto dallo spessore uniforme di 42 mm e dall'anima schiumata in poliuretano espanso rigido privo di Cfc, grazie ai quali è in grado di assicurare **elevate capacità di coibenza termica**, raggiungendo un coefficiente $U = 0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Inoltre, se equipaggiato con raccordo telaio-muro **Thermo Frame**, questo portone può aumentare la propria capacità di coibentazione termica del 21%.

La superficie degli elementi, in lamiera d'acciaio zincata a caldo e verniciata, con mano di fondo a base di poliestere ad alta adesività (2K PUR), rende SPU F42 particolarmente **resistente anche agli agenti atmosferici**, con certificazione di permeabilità all'aria in classe 2 e certificazione in classe 3 per quanto riguarda l'impermeabilità all'acqua e la resistenza alle sollecitazioni del vento.

Questa chiusura è disponibile in misure diverse, fino a un massimo di 8 metri di larghezza e 7,5 metri di altezza, e in due versioni del manto: **Micrograin oppure goffrato**, soluzione che rende difficilmente visibili piccoli graffi e tracce di sporco. Opzionalmente, la superficie può essere verniciata su richiesta scegliendo tra **dieci diverse tonalità RAL**. Inoltre, questo portone Hörmann può essere impreziosito da finestrature, portina pedonale senza soglia e motorizzazione. A seconda del contesto, delle caratteristiche dimensionali e

dell'equipaggiamento, tra gli elementi del portone possono esser presenti anche la collaudata protezione salva dita, il sistema di bloccaggio dall'interno e dall'esterno, il dispositivo antisollevamento e un ulteriore dispositivo di sicurezza paracadute per portoni.

Come tutti i prodotti, gli accessori e i dispositivi Hörmann, anche il portone sezionale SPU F42 risponde perfettamente ai requisiti della **normativa UNI EN 13241-1**.

© riproduzione riservata pubblicato il 12 / 04 / 2022