

Italmatic ha arricchito la gamma Italsensor di sensori after market con la nuova variante italsensor Americano, un sensore programmabile dedicato ai veicoli del mercato Statunitense e Canadese.

La tecnologia del sensore a doppia frequenza 433Mhz e 315Mnz, e l'elevata copertura del parco auto, consentono di soddisfare totalmente le esigenze del mercato americano e dei veicoli di importazione diretta. Il sensore è programmabile con gli strumenti a brand italsensor e gli strumenti Ateq con database aperto, previa selezione nel menù di configurazione, della regione USA & Canada. In base alla marca, modello e anno del veicolo selezionati, lo strumento automaticamente riconosce e gestisce la frequenza da utilizzare per la programmazione del sensore, in modo del tutto trasparente per l'utente.

La frequenza 315Mhz non è consentita in Europa, e per questo motivo il sensore è abilitato negli strumenti esclusivamente per il database dei veicoli circolanti nel mercato USA e Canada, quindi con una lista di copertura dedicata, diversa da quella riferita alle varianti della gamma Italsensor per il mercato Europeo.

Il sensore è disponibile nella versione con valvola in gomma (p/n AM-315-S) oppure in metallo argento (p/n AM-315-C) o nera (p/n AM-315-B). Le valvole sono compatibili ed intercambiabili con quelle adottate da tutte le altre varianti Italsensor, semplificando in tal modo la il numero delle referenze a magazzino.

© riproduzione riservata pubblicato il 23 / 04 / 2024